



# UPS INTERACTIVA 1200VA/720W

Onda Pura Modificada

## Características

- Diseño compacto y moderno
- Amplio rango de entrada
- Excelente microprocesador
- Ajuste automático de potencia entrada AC
- Salida estable de voltaje
- Función de reinicio
- Onda de salida pura modificada
- Carga automática en modo OFF
- Función de encendido en frío
- Compatible con generadores



## Especificaciones Técnicas

Modelo	1200VA/720W
<b>Entrada</b>	
Voltaje	110VAC
Rango voltaje entrada AC	80-145 VAC
Frecuencia	60Hz
<b>Salida</b>	
Voltaje de Salida	110/120 VAC
Rango frecuencia (modo batería)	60 Hz $\pm$ 1 Hz
Tiempo transferencia	<6ms
Tipo de onda (Batería)	Onda pura modificada
<b>Batería</b>	
Tipo batería y cantidad	12V7.2AH*2
Tiempo carga batería	6 horas al 90%
<b>Indicadores LED</b>	
Modo AC	Luz color verde
Modo Batería	Luz color rojo parpadeante
<b>Alarma audible</b>	
Modo batería	Alarma suena cada 6 segundos
Batería baja	Alarma suena cada segundo
Sobrecarga	Alarma suena dos veces cada segundo
Falla	Alarma suena continuamente
<b>Función de Protección</b>	
Protección	Sobrecarga, descarga profunda
<b>Ambiente</b>	
Temperatura y humedad	Humedad relativa: 0-90% (sin condensación) - Temperatura: 0-40°C (sin condensación)
Ruido	<40dB a 1 metro de distancia
Dimensiones (mm)	312*122*195
Peso	9,3 Kg
Tomas de salida	(8 tomas) 6+2 Bypass - con cable USB y RJ45 1mt
Certificados	RETIE
Material	Chasis Metálico

\*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.