



UPS INTERACTIVA

750VA/360W

Onda Pura Modificada

Características

- Diseño compacto y moderno
- Amplio rango de entrada
- Excelente microprocesador
- Ajuste automático de potencia entrada AC
- Salida estable de voltaje
- Función de reinicio
- Onda de salida pura modificada
- Carga automática en modo OFF
- Función de encendido en frío
- Compatible con generadores



Especificaciones Técnicas

| | |
|---------------------------------|---|
| Modelo | 750VA/360W |
| Entrada | |
| Voltaje | 110VAC |
| Rango voltaje entrada AC | 80-145 VAC |
| Frecuencia | 60Hz |
| Salida | |
| Voltaje de Salida | 110/120 VAC |
| Rango frecuencia (modo batería) | 60 Hz \pm 1 Hz |
| Tiempo transferencia | <6ms |
| Tipo de onda (Batería) | Onda pura modificada |
| Batería | |
| Tipo batería y cantidad | 12V7AH*1 |
| Tiempo carga batería | 6 horas al 90% |
| Indicadores LED | |
| Modo AC | Luz color verde |
| Modo Batería | Luz color rojo parpadeante |
| Alarma audible | |
| Modo batería | Alarma suena cada 6 segundos |
| Batería baja | Alarma suena cada segundo |
| Sobrecarga | Alarma suena dos veces cada segundo |
| Falla | Alarma suena continuamente |
| Función de Protección | |
| Protección | Sobrecarga, descarga profunda |
| Ambiente | |
| Temperatura y humedad | Humedad relativa: 0-90% (sin condensación) - Temperatura: 0-40°C (sin condensación) |
| Ruido | <40dB a 1 metro de distancia |
| Dimensiones (mm) | 335*87*143 |
| Peso | 5.4 Kg |
| Tomas de salida | (6 tomas) 4+2 Bypass - con cable USB y RJ45 1mt |
| Certificados | RETIE |
| Material | Chasis Metálico |

*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.